

Hybrid Wood Protector

Забарвлює та захищає деревину надворі одним шаром

Hybrid Wood Protector - справжнє одношарове покриття для забарвлення й захисту майже всіх видів деревини надворі. Олія захищає фасади, тераси, віконниці, ворота, садові меблі, вікна та двері від зміни кольору й атмосферного впливу. Просте нанесення та догляд роблять її зручною у використанні. Поєднання олії з прискорювачем забезпечує швидке затвердіння для оптимального захисту.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

› Особливі властивості

- Технологія Rubio Monocoat з інтегрованим УФ-стабілізатором
- Забарвлює й захищає за один шар
- Зберігає природний вигляд і фактуру деревини
- 0% ЛОС; не містить води й розчинників
- Підходить майже для всіх порід деревини
- 12 сучасних природних відтінків і 8 яскравих кольорів
- Легко наноситься
- Швидко висихає
- Економна витрата
- Не утворює плівки й не лущиться
- Оновлюється тим самим засобом без шліфування

› Технічні характеристики

- Агрегатний стан за 20°C: рідина
- Запах: маслянистий
- Густина: 0,95-1,3 кг/л
- Вміст ЛОС: 0 г/л
- QUV: випробувано за стандартом EN 927-6

ЧАС ВИСИХАННЯ	24 години
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ	7 днів
ЗАСТОСУВАННЯ	Усі вертикальні та горизонтальні поверхні надворі (тераси, фасади, садові меблі тощо)
ВИТРАТА	15-30 м²/л*
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	10-30°C
ЗБЕРІГАННЯ	До 36 місяців у сухому місці в оригінальній упаковці; берегти від морозу й температур понад 30°C.


ОЧИЩЕННЯ	Не раніше ніж через 7 днів - Rubio Monocoat Exterior Soap
ПЕРЕВАГИ	Захист від сонця, дощу, вітру та зношування
ПРИМІТКИ	Пензлі й інструменти після роботи можна очистити Rubio Monocoat Cleaner

Традиційна

› Кольори на сосні



GREY



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

POP


› Кольори на сосні




DOLPHIN



DRAGONFRUIT



LAGOON



PIGLET



POPPY



SUNFLOWER



SUNSET



VEGGIE

Кольори наведено лише як приклад. Радимо зробити пробне нанесення на деревині з такою самою підготовкою.

* Найпрозоріший відтінок - Pure. Попри відсутність пігменту, лляна олія затемнює деревину порівняно з необробленою.

ВАЖЛИВО

- Пігмент у кольорах Hybrid Wood Protector допомагає захищати деревину від посіріння. УВАГА: PURE не містить пігменту, тому природне посіріння настане швидше й догляд знадобиться частіше.
- Світлі відтінки (White, Natural тощо) не рекомендовано для горизонтальних поверхонь і темної деревини. Для темних порід обирайте темні кольори (Look Ipé, Chocolate тощо).
- Для інтенсивнішого кольору можна попередньо застосувати Sunprimer HWP; див. його технічний опис. Це можливо лише на вертикальних поверхнях: фасадах, вікнах і дверях.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

› Інструкція

> Садові меблі, вікна, двері та інші дерев'яні предмети надворі

КРОК 1. Зволожте поверхню водою зі шланга. Не використовуйте мийку високого тиску.

- Якщо деревину вже обробляли, повністю видаліть попереднє покриття. Після шліфування не повинно лишитися олії чи лаку: послідовно застосуйте, наприклад, шліфувальну сітку 40, 80 і 100.

КРОК 2. Нанесіть трохи нерозведеного Exterior Wood Cleaner.

- Порада: завжди працюйте в рукавичках і бережіть очі від потрапляння засобу.

КРОК 3. Очищуйте ділянку нейловою щіткою вздовж волокон, доки вона не стане чистою. Засіб спіниться. За стійких нашарувань повторіть обробку.

КРОК 4. Ретельно змивайте водою до повного зникнення піни та дайте висохнути.

КРОК 5. Ретельно перемішайте Hybrid Wood Protector до однорідності. Обережно додайте до олії 10% Rubio Monocoat Accelerator. Після змішування продукт слід використати протягом 4-6 годин.

КРОК 6. Нанесіть шар Hybrid Wood Protector пензлем Standard Brush 60.

КРОК 7. Залиште олію реагувати на 10 хвилин, потім розрівняйте тим самим пензлем без додавання продукту.

КРОК 8. Через 5 хвилин приберіть усі надлишки олії безворсовою тканиною.

КРОК 9. Сушіть близько 24 годин. Повне затвердіння - через 7 днів.

> Вертикальні поверхні (фасади, садові будиночки, навіси тощо)

КРОК 1. Зволожте поверхню водою зі шланга. Не використовуйте мийку високого тиску.

- Якщо деревину вже обробляли, повністю видаліть старе покриття. Після шліфування не повинно бути слідів олії чи лаку: сітка 40, потім 80 і 100.

КРОК 2. Нанесіть трохи нерозведеного Exterior Wood Cleaner.

- Порада: надягайте рукавички та бережіть очі від засобу.

КРОК 3. Очистіть ділянку нейловою щіткою вздовж волокон до чистоти. Засіб спіниться; за потреби повторіть очищення стійких нашарувань.

КРОК 4. Ретельно змийте всю піну водою та дайте висохнути.

КРОК 5. Ретельно перемішайте Hybrid Wood Protector до однорідності.

КРОК 6. Нанесіть один шар плоским пензлем.

КРОК 7. Залиште олію реагувати на 10 хвилин, потім розрівняйте тим самим пензлем без додавання засобу.

КРОК 8. Через 5 хвилин видаліть усі надлишки олії безворсовою тканиною.

КРОК 9. Сушіть близько 24 годин; повне затвердіння - через 7 днів.

> Тераси

КРОК 1. Зволожите водою зі шланга, але не використовуйте мийку високого тиску.

- Якщо деревину вже обробляли, повністю видаліть старий засіб: після шліфування не повинно бути олії чи лаку. Послідовно застосуйте шліфувальну сітку 40, 80 і 100.

КРОК 2. Нанесіть трохи нерозведеного Exterior Wood Cleaner.

- Порада: працюйте в рукавичках і бережіть очі від засобу.

КРОК 3. Очистіть ділянку нейловою щіткою вздовж волокон до чистоти. Засіб спіниться; за стійких нашарувань повторіть обробку.

КРОК 4. Ретельно змийте всю піну водою та дайте висохнути.

КРОК 5. Перемішайте Hybrid Wood Protector до однорідності. Обережно додайте 10% Rubio Monocoat Accelerator. Використайте суміш протягом 4-6 годин.

КРОК 6. Працюйте ділянками 5-10 м². Нанесіть небагато Hybrid Wood Protector пензлем Standard Brush 220 і розподіліть уздовж волокон цим пензлем або полірувальною машиною з бежевим чи червоним падом Rubio Monocoat 16 дюймів.

КРОК 7. Через 10 хвилин розрівняйте щіткою для терас або бежевим падом, не додаючи засобу.

КРОК 8. Через 5 хвилин приберіть усі надлишки олії безворсовою тканиною.

КРОК 9. Сушіть близько 24 годин; повне затвердіння - через 7 днів.

> Відновлення й оновлення

Якщо поверхня з Hybrid Wood Protector сильно зношена й потребує відновлення кольору, доглядайте за нею Hybrid Wood Protector первісного відтінку. Спершу очистіть Exterior Wood Cleaner, потім нанесіть новий тонкий шар Hybrid Wood Protector (див. кроки вище).

ПРОМИСЛОВЕ НАНЕСЕННЯ

Для промислового нанесення зверніться до нашої технічної служби.

> Поради та підказки

- Спочатку випробуйте колір зразком 20 мл на вашій деревині.
- Для довговічності важлива підготовка: нову, стару й раніше оброблену деревину очищуйте Exterior Wood Cleaner.
- Не розводьте засіб нічим, крім зазначеної кількості Accelerator.
- Для рівного кольору змішуйте продукт з упаковок, які використовуєте на одному об'єкті.
- Не наносьте під прямим сонцем чи за температури нижче 10°C; працюйте тільки за сухої погоди.
- Не накривайте поверхню й не ставте на неї важкі предмети до повного висихання.
- Горизонтальні поверхні, на які потрапив дощ упродовж 24-36 годин після нанесення, витріть насухо.
- У майстерні, де очищення Exterior Wood Cleaner неможливе, шліфуйте сіткою 80 або 100 для кращого поглинання олії.
- Що гладша поверхня, то менше олії й пігменту вона поглине - слабшим буде колір і захист.
- Для насиченішого кольору використовуйте Sunprimer HWP лише на вертикальних фасадах, вікнах і дверях.
- Hybrid Wood Protector паропроникний: він не зупиняє вихід із деревини речовин, танінів (дуб, каштан тощо) чи солей під час контакту з водою.
- Екологічні інгредієнти можуть викликати алергію: захищайте шкіру рукавичками.
- Використовуйте лише наші засоби для очищення й догляду.

> Упаковка

		Орієнтовна площа покриття*
HYBRID WOOD PROTECTOR	20 мл	Зразок
	100 мл	Зразок
	0,5 л	7,5-15 м²
	1 л	15-30 м²

	2,5 л	37,5-75 м²
ACCELERATOR, КОМП. В	75 мл	
	300 мл	
	1 л	
	5 л	

* Дані витрати орієнтовні; результат залежить від породи деревини, шліфування та підготовки. Для точного розрахунку завжди робіть пробне нанесення.






ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тканина й інструменти, просочені олією, можуть самозайматися. Після роботи занурте їх у воду й залиште на деякий час перед утилізацією.



Інструменти



Сертифікати



Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

www.rubimonocoat.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.

Дата технічного опису: 09.08.2022. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54
Факс +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com