

Universal Maintenance Oil

Універсальна олія для догляду та оновлення вигляду

Universal Maintenance Oil оживляє деревину, оброблену олією Rubio Monocoat, і підходить для догляду за поверхнями, обробленими продуктами інших виробників. Особливо доречна в місцях із високою прохідністю, що потребують регулярного захисту (громадські приміщення, офіси, ресторани, готелі тощо).

Доступні кольори Pure, White та Black. Обирайте колір залежно від поверхні, яку обробляєте.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

› Особливі властивості

- Універсальне застосування
- Відновлює захист
- Повертає блиск
- 0% ЛОС

› Технічні характеристики

- Агрегатний стан за 20°C: рідина
- Основа: суміш натуральних олій
- Густина: 0,93–1,4 г/см³
- Температура спалаху: > 65°C
- Вміст ЛОС: 0 г/л

ЧАС ВИСИХАННЯ: 6–8 год	
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ: 5–7 днів	
ЗАСТОСУВАННЯ: усі раніше оброблені дерев'яні поверхні в приміщеннях	
ВИТРАТА: 0,5 л = 75–100 м²	
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА: 8–30°C	
ВОЛОГІСТЬ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ: 40–60%	
ЗБЕРІГАННЯ: до 12 місяців у сухому місці в оригінальній упаковці; берегти від морозу.	
ОЧИЩЕННЯ: вологою серветкою не раніше ніж через 48 годин; через 7 днів — All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap або Surface Care.	
ПРИМІТКА: наносьте дуже мало засобу, щоб уникнути липкості. Забезпечте достатню вентиляцію.	

* Наведена витрата є лише орієнтовною. Результат залежить від породи деревини та способу підготовки. Для точного розрахунку радимо зробити пробне нанесення.

› Упаковка




Пляшка 20 мл



Пляшка 100 мл



Банка 500 мл



Банка 2,5 л

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

› Інструкція

Меблі, сходи та стільниці

КРОК 1. Очистіть поверхню від бруду та пилу.

КРОК 2. Розпиліть Surface Care на поверхню.

КРОК 3. Очистіть поверхню шваброю або Microfibre Pad.

КРОК 4. Дайте висохнути (приблизно 15 хв). Не залишайте воду на поверхні: досить вологого очищення. Не ходіть по поверхні до повного висихання.

КРОК 5. Ретельно перемішайте Universal Maintenance Oil до однорідності.

КРОК 6. Нанесіть невелику кількість олії пензлем і розподіліть бежевим або червоним падом Scrubby чи ручною шліфувальною машиною з малим бежевим або червоним падом 5,9 дюйма (для невеликих предметів і кутів можна використати Mouse Pad). Працюйте ділянками по 2-4 м², які можна завершити приблизно за 15 хвилин разом із наступним кроком.

КРОК 7. Дайте олії увібратися кілька хвилин, після чого видаліть усі надлишки серветкою або ручною шліфувальною машиною з білим падом 5,9 дюйма. Кожну ділянку витріть насухо протягом 15 хвилин. Вона не має залишатися липкою.

Підлоги

КРОК 1. Очистіть підлогу від бруду та пилу.

КРОК 2. Додайте не більше 50-100 мл Universal Soap у відро з 10 літрами води.

КРОК 3. Очистіть поверхню шваброю або Microfibre Pad.

• Порада: найкраще використовувати два відра: з мильним розчином і з чистою водою для виполісування бруду зі швабри.

КРОК 4. Промийте чистою водою. Не залишайте воду на поверхні: досить вологого очищення.

КРОК 5. Дайте висохнути приблизно 15 хв. Не ходіть підлогою до повного висихання.

КРОК 6. Ретельно перемішайте Universal Maintenance Oil до однорідності.

КРОК 7. Працюйте ділянками по 5–10 м². Починайте з країв, використовуючи бежевий або червоний Scrubby. Потім кожні 0,5 метра наносьте пензлем трохи Universal Maintenance Oil. Розподіляйте за напрямком волокон полірувальною машиною з бежевим або червоним падом 16 дюймів.

КРОК 8. Видаліть усі надлишки олії серветкою або полірувальною машиною з білим падом 16 дюймів.

КРОК 9. Після завершення всіх ділянок ще раз пройдіться по них новим білим падом. Поверхня не має бути липкою.



Поради та підказки

- Ретельно перемішайте засіб перед застосуванням.
- Якщо на одному об'єкті використовуєте кілька упаковок, змішайте їх для рівномірного результату.
- Якщо зношення покриття стало значним або потрібно оновити колір, радимо нанести Oil Plus 2C початкового кольору.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Серветки та інструменти, просочені олією, можуть самозайнятися. Після використання занурте їх у воду й залиште там на деякий час перед утилізацією.

ПРИМІТКА

Продукт за жодних обставин не можна розбавляти!

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Адгезія за DIN EN ISO 2409: клас 0.

Стійкість Universal Maintenance Oil до подряпин перевірено методом решітчастого надрізу. Оцінки цього випробування: від 0 (відмінно) до 5 (погано). Продукт отримав найвищу оцінку — клас 0: покриття не відшарувалося від поверхні та залишилося неушкодженим.




Супутні продукти



Oil Plus 2C



Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood Cleaner



All Natural Wood Cleaner
Spray

Сертифікати



Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

www.rubimonocoat.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.

Дата технічного опису: 04.07.2024. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54
Факс +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com