

WoodCream

Інноваційний восковий крем для вертикальної деревини з природним результатом

WoodCream - крем на основі воску, який захищає й забарвлює вертикальні дерев'яні поверхні надворі та робить їх водовідштовхувальними. Технологія тривалого контакту забезпечує поглинання крему порами деревини, не закупорюючи їх, і зберігає природний баланс вологи та структуру. Екологічний крем легко наноситься одним шаром і зберігає природний вигляд і фактуру дерева.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

› Особливі властивості

Водовідштовхувальна технологія WoodCream разом із особливою кремовою структурою дає переваги продукту та його нанесенню:

• ПАРОПРОНИКНІСТЬ

- Пори деревини залишаються відкритими
- • Повітря та водяна пара проходять крізь поверхню
- • Зберігається регулювання вологості
-

• ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНІСТЬ

- Гідрофобний крем
- • Тривалий ефект крапель на поверхні
- • Стійкий захист від суворої погоди
-

• САМООЧИЩЕННЯ

- Краплі води стікають, забираючи частинки бруду
- • Менший ризик росту водоростей, плісняви й грибків
- • Захист від пошкодження морозом
-

• ВИГЛЯД І ФАКТУРА

- Зберігає природні вигляд і текстуру дерева
- Не містить наповнювачів і не утворює герметичної плівки, як фарба чи лак
- • Не лущиться: довший строк служби
-
-

• ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

- Невеликий вплив на довкілля
- 0% ЛОС
- • Мала витрата
-
-

› Технічні характеристики

Хімічна основа	На основі воску
Агрегатний стан	Крем
Густина	950-1050 г/л (прозорий - кольорові)
Кислотність (pH)	8,0-9,0
Ступінь блиску	Напівматовий
Час висихання	Залежно від клімату: приблизно 12 годин
Робоча температура	Наносьте за температури не нижче 10°C
Сухий на дотик	Через 30 хвилин
Вміст ЛОС	0% ЛОС
Ефект крапель	Починається вже через 3 години
Другий шар	Можна наносити 1 або 2 шари залежно від бажаного вигляду. Другий - через 3 години, бажано в межах 24 годин.
Застосування	- Захищає та забарвлює всі вертикальні дерев'яні поверхні надворі (фасади, огорожі, навіси, віконниці, садові будиночки тощо). - НЕ підходить для горизонтальних поверхонь надворі; «вертикальна» не означає напрям укладання дощок. - Для нової й раніше обробленої деревини. - Наносити поверх інших лакофарбових систем легше, ніж звичайні фарби й засоби для дерева: не стікає, не потребує малярної стрічки, зручно наносити над головою.
Стійкість до води	Воскова гідрофобна речовина WoodCream змінює природне капілярне поглинання волокон на відштовхування води. Деревина більше не поглинає воду, а відштовхує її без закриття пор. Це зберігає дифузію пари й проходження повітря та водяної пари.
Переваги	Захист від сонця, дощу й вітру
Стійкість кольору	Залежно від кольору, породи й орієнтації поверхні відтінок тримається 5-10 років. Приблизно через 5 років ефект крапель поступово слабшає.
Зберігання	До 36 місяців у сухому місці в оригінальній закритій упаковці. Берегти від морозу.
Витрата	12-20 м²/л* залежно від основи

* Наведена витрата орієнтовна. Результат залежить від породи деревини та способу підготовки. Для точного розрахунку радимо пробне нанесення.

Колекція Grey


› Кольори на сосні



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1



GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6




MISTY GREY #3



TIMELESS GREY #2

Традиційна колекція


› Кольори на сосні



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE




DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

Скандинавська колекція


› Кольори на сосні




AURORA BLUE




COUNTRY GREEN




FJORD BLUE



FOREST GREEN



ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN



SWEDISH RED


Відтінки показано на сосні лише для орієнтуру; фактичний результат може відрізнятися.

Прозора версія (#0) не забарвлює деревину. Оскільки вона не має УФ-фільтра, Transparent (#0) дає деревині старіти природним шляхом, водночас захищаючи її та роблячи водовідштовхувальною. Наносьте без розведення.

Щоб зменшити насиченість кольорів WoodCream, розводьте їх засобом WoodCream Softener.

›

Упаковка



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

› Інструкція

1. Підготовка (лише для сильно-вивіреної деревини)

Якщо деревина надто вивірена для негайного шліфування, спершу очистіть її водою або Exterior Wood Cleaner (див. крок 2). Так абразив не забруднюватиметься відразу.

2. Нанесення

2а. Нова або необроблена деревина

КРОК 1. Відшліфуйте поверхню вздовж волокон наждачним папером зернистістю не дрібніше 120. Грубше шліфування поліпшує зчеплення та роботу засобу.

КРОК 2. Злегка змочіть поверхню дрібним розпиленням води. Очистіть Exterior Wood Cleaner і жорсткою нейлоною щіткою (надягайте рукавички). Змішайте 10% очищувача й 90% води; за сильнішого забруднення може знадобитися міцніший розчин. Не давайте йому висохнути й ретельно змийте залишки чистою водою.

КРОК 3. Дайте поверхні повністю висохнути.

КРОК 4. Добре перемішайте WoodCream. За потреби додайте WoodCream Softener* і знову перемішайте до однорідності.

* Коли розводити WoodCream Softener?

1. Шорстка, дуже пориста або суха деревина (<14%): максимум 1:1.
 2. Ефект старіння чи більшої прозорості: максимум 1:1.
- Для миттєвого зістареного вигляду додайте WoodCream Softener до одного з кольорів колекції Grey.

КРОК 5. Рівномірно нанесіть засіб на вертикальну поверхню пензлем WoodCream Brush. Завершуйте рухом у напрямку монтажу дощок; працюйте секціями завширшки 3-4 дошки.

- Підтримуйте вологий край, щоб уникнути смуг нахлесту.

КРОК 6. Сушіть 12 годин або нанесіть другий шар для більшої покривності. Його можна наносити щонайменше через 3 години, бажано впродовж 24 годин. Щоб не накопичувати забагато засобу, цього разу розведіть WoodCream на 25%, максимум на 50% WoodCream Softener.

- Перший шар уже відштовхує воду, тому другий прилипає гірше. Радимо одним плавним рухом розподілити WoodCream Brush засіб по першому шару, а потім пройти ще кілька разів.

2б. Оновлення покриття WoodCream

Очистіть поверхню Exterior Wood Cleaner (10% очищувача й 90% води). Повторно нанесіть WoodCream первісного кольору. Залежно від бажаного результату розведіть WoodCream засобом WoodCream Softener у співвідношенні від 9:1 до максимум 1:1.

2в. Оновлення старих покриттів інших виробників

КРОК 1. Видаліть усі відшаровані старі покриття й волокна та належно відшліфуйте вздовж волокон абразивом зернистості не дрібніше 120. Грубше шліфування поліпшує зчеплення.

- Якщо старе покриття в дуже поганому стані, повністю видаліть його до чистої деревини й обробляйте поверхню як нову.

КРОК 2. Зволожте дерево дрібним розпиленням води. Очистіть Exterior Wood Cleaner і жорсткою нейлоною щіткою в рукавичках. Суміш: 20% очищувача та 80% води. Не допускайте висихання розчину; ретельно змивайте чистою водою до повного зникнення піни.

КРОК 3. Дайте поверхні висохнути.

КРОК 4. Добре перемішайте WoodCream і додайте 25-50% WoodCream Softener. Нанесіть перший шар WoodCream Brush секціями завширшки 3-4 дошки в напрямку монтажу.

- Підтримуйте вологий край, щоб не було смуг нахлесту.

КРОК 5. Нанесіть другий шар щонайменше через 3 години, бажано впродовж 24 годин. Це допоможе уникнути різниці блиску чистої деревини й ділянок зі старим покриттям.

- Перший шар уже відштовхує воду, тому другий прилипає гірше. Розподіліть WoodCream Brush одним плавним рухом і пройдіться кілька разів.

КРОК 6. Сушіть поверхню 12 годин.

2г. Промислове нанесення

Для промислового нанесення зверніться до нашого технічного відділу по докладні інструкції.

2г. Увага: миття під тиском

Миття чистою водою під тиском може добре видаляти залишки очисного розчину, але недосвідчений оператор може сильно пошкодити деревину. Якщо бракує досвіду, користуйтеся садовим шлангом.

Під час миття будьте обережні: тиск не має перевищувати 34,5-55 бар (500-800 PSI). Для ефективності за такого тиску відстань від сопла до поверхні не повинна перевищувати 30 см (1 фут).

Ніколи не використовуйте сопло з кутом розпилення 0° для деревини. За вищого тиску й надто близького розташування сопла поверхню легко пошкодити.

› Інструкції з догляду

Підтримувальний догляд

Зазвичай радимо щороку оглядати поверхню після зими. Перевіряйте три ознаки:

- Бруд і зелені нашарування: видаліть водою під низьким тиском і м'якою щіткою.
- Вицвітання кольору*.
- Ослаблення ефекту крапель*.

* За потреби нанесіть шар для оновлення відповідно до інструкції. Частота залежить від погоди:

- Звичайні умови: кожні 5 років.
- Суворі погодні умови: кожні 3 роки.
- За ідеальних умов: значно довше, аж до 10 років.

У звичайному кліматі, коли колір блідне, нанесіть шар WoodCream для оновлення. Додайте WoodCream Softener у співвідношенні від 9 частин WoodCream на 1 частину Softener до максимум 1:1 залежно від бажаного результату.

Частота залежить від впливу довкілля, місцевості, орієнтації до сонця, породи деревини й бажаного відтінку. Біля водойм і моря, на палях, болотистих і вологих ділянках догляд може знадобитися частіше.

› Поради та підказки

- Регулярно перемішуйте WoodCream, щоб пігменти розподілялися рівномірно.
- Уникайте прямого сонячного проміння на поверхні.
- За температури понад 30°C або без затінку радимо додати WoodCream Softener для легшого нанесення й повільнішого висихання.
- На шорсткій або дуже поглинальній деревині Softener полегшує нанесення; для більшої покривності можливий другий шар.
- Засіб можна розпилювати. Для цього розводьте WoodCream Industrial Diluent Concentrate; перед роботою див. його технічний опис.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Додавання WoodCream Softener зменшує стійкість до УФ-променів і може спричинити передчасну зміну кольору. Ефект залежить від кількості доданого Softener.

ІНФОРМАЦІЯ

Пори залишаються відкритими: деревина «дихає» і регулює вологість. WoodCream відштовхує воду та самоочищується, зменшуючи ризик появи водоростей, плісняви й грибків.

ІНФОРМАЦІЯ

Адгезія за DIN EN ISO 2409: клас 0

Стійкість WoodCream до подряпин перевіряли методом решітчастого надрізу. Шкала - від 0 (відмінно) до 5 (погано). Отримано найвищу оцінку, клас 0: жодна частина покриття не відокремила, шар залишився неушкодженим.

› Інструменти



Відкривачка



Носик для наливання
Rubio



Пензель WoodCream 1"



Пензель WoodCream 2"



Пензель WoodCream 3"



Дерев'яна мішалка Rubio



Мірний стакан Rubio,
малий



Мірний стакан Rubio,
великий

Після нанесення промийте інструменти водою.

› Супутні продукти



WoodCream Softener

› Сертифікати



Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

www.rubimonocoat.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.



Дата технічного опису: 21.11.2025. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.

Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54
Факс +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com